

ピストンポンプ

FLOWMAX®

04.120 F

08.120 F

& 16.120 F



ペイント循環ポンプ
中・低圧塗装用 - 中度出力

- メンテナンスフリー:Flowmax® テクノロジー
- 感湿材および研磨材用の設計
- 耐用年数を延長

ペイント・ディスペンシングソリューションのエキスパート

**Kremlin Rexson**
www.kremlin-rexson.com

FLOWMAX®

04.120 F 08.120 F & 16.120 F



テクニカルデータ

	FLOWMAX® 04.120F	FLOWMAX® 08.120F	FLOWMAX® 16.120F
圧力比	4/1	8/1	16/1
サイクル当たりの吐出量 (cc)	240 (120 x 2)	240 (120 x 2)	240 (120 x 2)
最大材料圧力 (バール)	24	48	96
30サイクル/min での材料流量(L/min)	7.2		
最大使用温度 (°C)	50		
最大空圧 (バール)	2 ~ 6		
材料吐出口	3/8インチ NPS	1/2インチ JIC	1/2インチ JIC
エアインレット	3/4インチ BSP	3/4インチ BSP	3/4インチ BSP
材料注入口	26 x 125	26 x 125	26 x 125
騒音レベル(dBa)	82	76	78
重量(Kg)	27	32	32

FLOWMAX® テクノロジー

液体処理における重大な革新技術との評価の高いFlowmax® ピストンポンプは、イソシアナート、UV製品および感湿材や水性ベース材を含んだ、市場で最も広範囲の材料を取り扱う可能性の世界をもたらします。

Flowmax® テクノロジーは 集中的使用の用途用に開発されました。比類のない高品質のベローを装備した Flowmax® ポンプは完全リークフリーのシーリング、性能、耐用年数の延長、信頼性を確保します。

使用できる材料

水性および溶剤型材料、ニス、ステイン、イソシアナート、感湿材やUV材。

推奨される用途市場



機械 ツール



キッチンおよび浴室



家具



圧延設備

- ➔ リークフリー ▶ ベロー設計
- ➔ 使いやすい ▶ 潤滑剤不要
- ➔ 耐用年数延長 ▶ 摩耗を相殺するシングルリップGTシール

信頼性

スタイリッシュな設計: 少ない構成部品数逆転システムにより速やかな切り替えが可能となり、一定した材料が供給されます

信頼性

- ベローの耐用年数
10,000,000 サイクル - 最大8年
- 動的シール不要: リークフリー・テクノロジー

性能

- 系内で循環する複数のガンに供給可能な高吐出量
- 最大 4,000 サイクル/秒の材料高吸引力

性能

- 毎日24時間稼働用ターボエアモーターも用意しています。
- エア消費量を最適化しつつ、高品質な仕上げに求められる正しい圧力での製品供給を行う3つのサイズのエアモーター

効率

- 潤滑剤カップ不要
- メンテナンスフリー
- 感湿触媒およびUV製品に最適

耐用性

- トリプル・クロームピストンおよびシリンダー
- ステンレススチール・ボール
- カーバイド製台座

性能

- 完全なシーリング
- ダストフリー



フィニッシング・ディスペンシング ソリューションのエキスパート (自動車産業・一般産業向け)

当社についての情報を
得るには？

WWW.KREMLIN-REXSON.COM

▶ ABOUT US

└ GLOBAL PRESENCE



AIRMIX®、FLOWMAX®およびCYCLOMIX™ の各テクノロジーを開発したクレムリン・レクソン は、ポンプ、材料保護機器、塗装機器、シーリング剤塗布機器、接着剤塗布機器について幅広い製品を提供しています。


Kremlin Rexson
www.kremlin-rexson.com

エクセル・インダストリアル・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市西区高島2-19-12横浜スカイビル20F
電話:045-412-5800 - ファックス:045-412-5801